

## TX19

PanelPC 19" • Client léger • Fanless • IP65 face avant

Client léger compatible protocoles RDP, VNC, CITRIX

PanelPC 19" • Résolution 1280 x 1024

Dalle tactile réssitive ( PCAP en option)

Châssis en métal / inox • IP65 face avant

2 RS232 • 3 USB 2.0

1 port GbE Ethernet

Alimentation 12V DC / 220 AC ( 24V DC en option)



### Système

<b>Système</b>	AXEL G15
<b>Protocoles</b>	RDP ( RemoteApp , TSE / TDS ) Citrix Receiver ( XenAPP / Xendesktop ) Vmware ( mode RDP ) , TELNET, SSH

**Taille** 19 "

**Résolution** 1280 x 1024

**Luminosité** 250 cd ( option plein jour 1000 cd )

**Contraste** 1000:1

### Dalle Tactile

Dalle PCAP 10 points  
Controlleur EETI / USB

### Entrées / Sorties

1 port Ethernet GbE  
2 ports RSR232  
3 USB • 2 RS232

### Dalle Tactile

12V DC ( option 12V~24V DC )  
110V/ 220V AC ( adaptateur secteur )

### Environnement

**Temp. fonctionn.** 0°C ~ 50°C

**Temp. stockage** -20°C ~ 70°C

**Humidité** 10% ~ 95°

**Certification** FCC / CE

### Dimensions / Construction

**Matériau** Aluminium / Acier

**Dimensions** 466 x 357 x 67 mm

**Poids** Environ 7 Kg

**Fixation** VESA 75

### Accessoires fournis

**Alimentation** Alimentation AC / DC 60 Watts

**Vis** 1 Kit de vis de fixation VESA



## Plan

## Options



Dalle P-CAP



Module Wifi



Fixation VESA



Dalle plein jour



Lecteur RFID

## Références de commande

**TX19**

PanelPC TX19 : Axel G15 / Dalle résistive

**TX19C**

PanelPC TX19: AXEL G15 / Dalle PCAP

**Options diverses sur demande**