

TX21

PanelPC 21.5" • Client léger • Fanless • IP65 face avant

Client léger compatible protocoles RDP, VNC, CITRIX

PanelPC 21" • Résolution 1920 x 1080

Dalle tactile P-CAP (Résistive en option)

Châssis en métal / inox • IP65 face avant

2 RS232 • 3 USB 2.0

1 port GbE Ethernet

Alimentation 12V DC / 220 AC (24V DC en option)



Système

Système	AXEL G15
Protocoles	RDP (RemoteApp , TSE / TDS) Citrix Receiver (XenAPP / Xendesktop) Vmware (mode RDP) , TELNET, SSH

Taille 21.5 "

Résolution Full HD 1920 x 1080

Luminosité 250 cd (option plein jour 1000 cd)

Contraste 1000:1

Dalle Tactile Dalle PCAP 10 points
Controlleur EETI / USB

Entrées / Sorties 1 port Ethernet GbE
2 ports RSR232
3 USB • 2 RS232

Dalle Tactile 12V DC (option 12V~24V DC)
110V/ 220V AC (adaptateur secteur)

Environnement

Temp. fonctionn.	0°C ~ 50°C
Temp. stockage	-20°C ~ 70°C
Humidité	10% ~ 95°
Certification	FCC / CE

Dimensions / Construction

Matériau	Aluminium / Acier
Dimensions	553 x 344 x 63 mm
Poids	Environ 7 Kg
Fixation	VESA 75 / 100

Accessoires fournis

Alimentation	Alimentation AC / DC 60 Watts
Vis	1 Kit de vis de fixation VESA



Plan

Options

Dalle P-CAP

Module Wifi

Fixation VESA

Dalle plein jour

Lecteur RFID

TX21

Options diverses sur demande